

ZBIORNIKI MONOLITYCZNE

Zbiorniki **MONOLITYCZNE** to kompletne zbiorniki do bezpośredniego osadzenia w gruncie. Grupa ta obejmuje dwa rodzaje zbiorników: owalne i prostopadłocienne. Biorąc pod uwagę różne zastosowania oraz indywidualne potrzeby naszych klientów oferowany przez nas typoszereg zbiorników owalnych zawiera szeroki zakres wymiarów i obejmuje pojemności od **13m³** do **31m³**. Zbiorniki owalne produkowane są w czterech klasach obciążeń. O maksymalnej sile obciążenia wynoszącej 500kN.



Zbiorniki monolityczne znajdują zastosowanie jako:

- osadniki gnilne
- piaskowniki
- zbiorniki na gnojówkę
- zbiorniki na gnojowicę
- zbiorniki oczyszczalni
- zbiorniki na ścieki
- komory separatorów
- magazyny energii

Wszystkie elementy produkowane są z betonu według normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelności W8 i mrozoodporności XF1. Na zamówienie stosujemy beton o podwyższonych parametrach C45/55, wodoszczelności W12 i mrozoodporności XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-0221/A3, GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.

